

Technische Daten	
Spannungsversorgung	10 – 30VDC
Nennleistung	18W pro 6er Modul
Zertifizierung	ECE-R65 / ECE-R10

Warnung:

- Der Warnbalken beinhaltet sehr starke LEDs, die eine intensive Strahlung emittieren. Vermeiden Sie direktes Hineinschauen bei der Montage.
- Nutzen Sie keinen Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger zur Reinigung des Warnbalkens.
- Installation nur durch qualifiziertes Personal.
- Anschluss nur an Bleiakumulatoren bzw. hochwertigen Spannungsversorgungen mit emulierter Gleichspannung.

1. MONTAGEHINWEIS:

Die Montage erfolgt mit einer Verschraubung in der Aluminium Grundplatte. Passende Schrauben sowie Gummipuffer sind im Lieferumfang enthalten.

2. Kabelbelegung:

Schwarz	Masse
Braun	+VDC Warnleuchten
Grün-Gelb	Leuchtmusterwechsel an Masse oder +VDC
Grau	+VDC Beleuchtung weißes Mittelteil (optional)

3. Wechsel vom Leuchtmuster:

Zum Wechsel des Leuchtmusters verbinden Sie kurz das gelbe Kabel mit der Masse des Fahrzeuges. Das gewählte Leuchtmuster bleibt gespeichert.