


<b>Zulässigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei vorne notwendig</li> <li>• zwei seitliche vorgeschrieben bei: Fahrzeugen &gt;6 m oder &gt;3,5 t zul. Gesamtgewicht</li> <li>• sechs seitliche vorgeschrieben bei &gt;9 m Länge<sup>1</sup></li> <li>• zwei hinten notwendig</li> <li>• zwei weitere hinten zulässig</li> </ul>
<b>Bemerkung</b>	<sup>1</sup> diese Regelung verfällt, im Falle das mindestens drei Seitenmarkierungsleuchten pro Seite synchron mit dem Fahrtrichtungsanzeiger mitblinken
<b>Helligkeit</b>	• je nach Typ, max. 1000 cd nach ECE-R6
<b>Höhenvorgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vorne, hinten min. 350 mm, max. 1.500 mm</li> <li>• seitlich min. 500 mm, max. 2.300 mm</li> </ul>
<b>Abstandsvorgabe</b>	• seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger max. 1.800 mm von der Vorderkante des Fahrzeuges
<b>Prüfrichtlinie</b>	ECE-R6
<b>Prüfzeichenbeispiel</b>	<p>01 5D</p>  <p>216</p>
<b>Weitere Informationen:</b>	ECE-R6, ECE-R48, § 54 StVZO

**BEISPIELDARSTELLUNG**



**i** Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.